



Кромочный фрезер

Кромочный фрезер ЗУБР предназначен для фрезерования заготовок из различных материалов.

Наличие различных оснований позволяет выполнять несколько видов фрезерования (фигурное, наклонное, по шаблону, по радиусу).

Компактный размер и удобный хват обеспечивают комфорт при выполнении работ.

- Двигатель мощностью 750 Вт
- 3 основания для разных работ (для ФПК-750Н)
- Вспомогательные электронные системы



ФПК-750



ФПК-750Н



МОЩНОСТЬ И КОМПАКТНОСТЬ



ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

- **Высокая мощность** для эффективного фрезерования материалов различной твердости
- **Поддержание оборотов под нагрузкой** обеспечивает производительность фрезерования при любой работе
- **Эффективное охлаждение двигателя** и большая перегрузочная способность благодаря мощному обдуву
- **Рабочий ход фрезы 20 мм** и возможность использования фрез диаметром до 30 мм

ТЕХНОЛОГИЧНОСТЬ

- **Комплект из трех оснований** расширяет возможности использования фрезера (для ФПК-750Н)
- **Электронная регулировка частоты вращения** для выбора оптимальных условий под любую работу
- **Плавный пуск** позволяет разгонять высокооборотный двигатель без стартового рывка
- **Повышенная прочность** и долгий срок службы за счет металлического корпуса

ЭРГОНОМИКА

- **Параллельный упор с точной настройкой** для ровного движения вдоль кромки
- **Предварительная установка глубины** при помощи наглядной шкалы на корпусе
- **Комфортная работа** благодаря удобному хвату за тонкий корпус
- **Вместительная сумка** для хранения и переноски (для ФПК-750Н)

Таблица технических характеристик кромочных фрезеров

Артикул	ФПК-750
Мощность, Вт	750
Число оборотов, об/мин	13000–33000
Рабочий ход фрезы, мм	20
Размер цанги, мм	6, 8
Макс. диаметр фрезы, мм	30
Напряжение, В/Гц	230~ / 50
Функции	
Регулировка оборотов	●
Точная подстройка глубины фрезерования	–
Патрубок пылеотвода	●
Плавный пуск	●
Поддержание постоянных оборотов под нагрузкой	●
Комплектация	
Фрезер, шт.	1
Основание кромочное, шт.	1
Основание наклонное, шт.	–
Основание фрезервальное, шт.	–
Цанга, шт.	2
Упор параллельный, шт.	1
Упор роликовый, шт.	1
Копировальное кольцо, шт.	–
Пылеотводящий кожух, шт.	1
Ключ гаечный, шт.	1
Руководство по эксплуатации, экз.	1
Сумка, шт.	–
Упаковка	
Габариты, см	24.3 x 19 x 14.5
Масса изделия / в упаковке, кг	1.8/2.7



Упаковка:
коробка картонная

Артикул	ФПК-750Н
Мощность, Вт	750
Число оборотов, об/мин	13000–33000
Рабочий ход фрезы, мм	20
Размер цанги, мм	6, 8
Макс. диаметр фрезы, мм	30
Напряжение, В/Гц	230~ / 50
Функции	
Регулировка оборотов	●
Точная подстройка глубины фрезерования	●
Патрубок пылеотвода	●
Плавный пуск	●
Поддержание постоянных оборотов под нагрузкой	●
Комплектация	
Фрезер, шт.	1
Основание кромочное, шт.	1
Основание наклонное, шт.	1
Основание фрезервальное, шт.	1
Цанга, шт.	2
Упор параллельный, шт.	1
Упор роликовый, шт.	1
Копировальное кольцо, шт.	1
Пылеотводящий кожух, шт.	1
Ключ гаечный, шт.	1
Руководство по эксплуатации, экз.	1
Сумка, шт.	1
Упаковка	
Габариты, см	34 x 23 x 20
Масса изделия / в упаковке, кг	1.8/5.3



Упаковка:
коробка картонная

Особенности конструкции ФПК-750



750 ВТ
МОЩНОСТЬ

20 ММ
ХОД ФРЕЗЫ

**Мощный, компактный
инструмент**



Электронная регулировка
оборотов



Копирование по шаблону
и по кромке с помощью
комплектных аксессуаров



Эффективное охлаждение
благодаря мощному обдуву

Быстрая замена щеток

Металлический корпус
для точности конструкции

Обрезиненное место хвата

Установка глубины при помощи
наглядной шкалы на корпусе

Модельный ряд



ФПК-750

ФПК-750Н

Комплектация



Упор
продольный



Упор
роликовый



Цанги 6, 8 мм



Упаковка: коробка картонная

Особенности конструкции ФПК-750Н



750 ВТ
МОЩНОСТЬ

20 ММ
ХОД ФРЕЗЫ

**Три основания
для различных работ**

Электронная регулировка оборотов

Копирование по шаблону
и по кромке с помощью
комплектных аксессуаров



Эффективное охлаждение благодаря мощному обдуву

Быстрая замена щеток

Металлический корпус для точности конструкции

Установка глубины при помощи наглядной шкалы на корпусе

Удобный хват

Модельный ряд



ФПК-750

ФПК-750Н

Комплектация



Фрезервальное основание с продольным упором



Кромочное основание с роликовым упором



Наклонное основание



Кольцо копировальное



Цанги 6, 8 мм



Сумка



Упаковка: коробка картонная